




СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТИ

Средство для основной чистки

BUZ[®] CONTRACALC G 461

Жидкое бесцветное вещество для удаления накипи и основное средство для очистки сантехники на основе фосфорной кислоты



Область применения

- В санитарно-гигиенических помещениях, бассейнах и местах обработки и хранения пищевых продуктов
- Удаление известковых отложений с инструментов
- Очистка бассейнов
- Удаление цементного налета
- Все стойкие к кислотам материалы и поверхности

Преимущества/характеристики продукта

- Удаляет известковые отложения, ржавчину и накипь
- Не содержит ароматизаторов
- Быстрая и эффективная очистка
- Внесено в перечень RK
- Внесено в перечень RE
- Предназначается для использования с пенонагнетателем: предотвращает нежелательное аэрозолеобразование в местах хранения и обработки пищевых продуктов
- Подходит для использования в устройствах для очистки под высоким давлением и с однодисковой поломоечной машиной

Технические характеристики	
Значение pH	0,5
Цвет продукта	от бесцветного до желтоватого
Упаковка*	1 л Бутылка 10 л Канистра
Ингредиенты согласно INCI	AQUA, PHOSPHORIC ACID, DECETH-8, DIMETHICONE

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.





СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТИ

Средство для основной чистки

BUZ[®] CONTRACALC G 461

Жидкое бесцветное вещество для удаления накипи и основное средство для очистки сантехники на основе фосфорной кислоты

Применение и дозировка



Ежедневная очистка:
100 мл / 10 л воды



Ежедневная очистка:
100 мл / 10 л воды



Основная очистка:
1000 мл / 10 л воды



Поломоечная машина:
200 - 500 мл / 10 л воды
В случае значительных отложений извести, когда возможно сильное пенообразование — использовать Buz[®] Defoam G 478.



Очистка под высоким давлением:
разбавление водой в соотношении от 1:5 до 1:10



Пенонагнетатель:
разбавление водой в соотношении от 1:5 до 1:10

Удаление известковых отложений с инструментов:
250 мл / 10 л воды

запрещается нагревать. Учитывать рекомендации производителей инструментов. Поверхности и предметы, контактирующие с продуктами питания, следует тщательно промывать от следов чистящего средства. Не применять на природных камнях на известковой основе, таких как мрамор, травертин, зольнохобенские плиты, ракушечник. Не применять на алюминии, окрашенных поверхностях и акриловом стекле. Перед применением на пластмассах и арматуре в обязательном порядке ознакомьтесь с инструкциями производителя. При использовании в автоматических устройствах необходимо регулярно очищать и промывать резервуары.

Дополнительные продукты

Bucasan[®] Saniflow G 458
Bucalex[®] G 460 - Основное средство для очистки сантехники на основе фосфорной кислоты, вязкое
Bucasan[®] Clear G 463 - Бесцветное средство для ежедневной чистки сантехники на основе амидосульфоновой кислоты
Bucal G 468 - Средство для ежедневной чистки сантехники, не содержащее кислоту
Buz[®] Alkasan G 469
Bucasan[®] Trendy T 464 - Средство для ежедневной чистки сантехники на основе амидосульфоновой кислоты, с интенсивным ароматом

Указание на опасность

H290 Может вызвать коррозию металлов.
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте безопасности для Buz[®] Contracalc G 461 по адресу www.buzil.com.

Код GISBAU: GS 80

Артикульный номер*:
G461-0001R1
G461-0010R3

Указание

Швы следует предварительно намочить. Запрещается использовать на хромированных или поврежденных поверхностях. Не смешивать с хлорсодержащими чистящими средствами. Всегда используйте холодную воду. При удалении известковых отложений с инструментов продукт

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.

Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако мы не можем отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации о продукте только общие технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений пользователь должен проверить совместимость обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неприметном участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша ответственность за неполноту или ошибочность сведений, изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.

Дата 11.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: info@buzil.de · www.buzil.com